







USI ANTIFONICE SI REZISTENTE LA FOC

- ENDURO




Cu Geam




Pline**LAMINAT HPL**

ALB




FAG




MAR



Galben Deschis



MAHON



Verde măslin

ENDURO – uși de interior tehnice de cea mai înaltă calitate și clasă de rezistență la frecare și la acțiunea factorilor externi. ENDURO – o idee modernă de uși care se deosebesc prin rezistență mecanică și modele moderne. Cei mai înalți parametri de rezistență au fost obținuți datorită, printre altele, utilizării unor stinghii speciale profilate din oțel inoxidabil și a unui furnir foarte rezistent, HPL. Sunt utilizate, în special în clădiri cu un nivel de zgomot ridicat și trafic intens: aeroporturi, centre comerciale, spitale, hoteluri, etc. Rezistența și durabilitatea acestui produs justifică acordarea unei garanții de 10 ani de la construcția acestui produs.

CONSTRUCTIA PRODUSULUI

Canatul de ușă este din lemn de rășinoase încleiat. Miezul este placă aglomerată consolidată. Canatul este de asemenea asigurat cu o ramă interioară și este acoperit pe ambele părți cu plăci HDF.

PROFILUL MUCHIEI

Profilul cantului este drept un ghiular "K" – canturile sunt asigurate cu pervazuri din inox.

FINISAJ SUPRAFATA

The door leaf is veneered with HPL laminates with 0,7 mm thick.

MODEL

Uși simple: pline, cu geam. Fiecare model poate fi comandat ca ușă batantă.

ACCESORII INCLUSE STANDARD

- Trei balamale cu știft (două balamale pentru ușile batante)
- Sticlă de siguranță transparentă
- Încuietoare pentru cilindru
- Toc.

ACCESORII OPTIONALE

- Măner cu șild
- Geam rotund cu ramă din inox (geam transparent sau mat)
- Panouri (superior și inferior) pe ambele părți ale canatului (pentru oparte)
- Panou de ventilație inferior (set)
- Măner (doar pe o parte)
- Grilă în panoul inferior (set)

TOC

Toc metallic de colț de 100mm. Tocul este executat din oțel zincat pe ambele părți cu grosime de 1,2 mm. Tocul este prevăzut cu: trei balamale cu știft, garnitură circulară din cauciuc, dibluri de montaj. Este de asemenea vopsit cu vopsea pe bază de poliester: alb (RAL 9016), gri (RAL 7035), maro (RAL 8028), crem (RAL 1001), verde (RAL 6019) sau „Sahara”. Există două posibilități de a comanda tocul: pentru podea finisată, nivel "0" sau pentru ntruimentare înșapă, nivel "30".

Costuri suplimentare pentru profiltocmărit până la 390 mm.

Tocul descris mai sus se poate înlocui cu toc din oțel rezistent la acizi (costuri suplimentare).

OBSERVATII

Cost suplimentar pentru ușile batante

DISTRIBUITOR AUTORIZAT IN JUD. PRAHOVA
S.C.SANTAL PROD SRL PLOIESTI
B-dul REPUBLICII 301 B
tel : 0244 51 62 18
fax : 0244 56 37 60
mob: 0726 726 825 (0726 santal)
web : www.container.ro
email : office@container.ro